

((GSM))



Borne D'URGENCE GSM 4G



Étanche IP55

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le poste d'appel étanche est basé sur un corps en acier laminé à froid, offre une résistance accrue au vandalisme et s'assurer que la fonction première des communications est maintenue en tout temps. La borne a été largement utilisée sur les autoroutes, les plates-formes ferroviaires, les universités, les campus, rues, places publiques, parkings, postes de police, bâtiments extérieurs, centres commerciaux, zones industrielles, etc.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Boîtier robuste, construit en acier épais anti-vandalisme

Fonctionnement mains libres

Bouton en acier inoxydable

Étanche IP55

DONNÉES MÉCANIQUES

Boîtier Méthode d'appel	Acier laminé à froid Mains libres, en appuyant sur 1 bouton
Diamètre	170H X 100L X 130W mm
Poids	env. 1 kg
Couleur	Rouge, Jaune ou Gris

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation en courant continu	12V veille :0.3W
Consommation d'énergie	Active: 1.5W
Volume de la sonnerie	Duplex
Méthode du programme	Remote programming by SMS
Type de communication	80 dB @ 1M
Fréquence	850/900/1800/1900MHz
Température de fonctionnement	-30°C à +70°C
Température de stockage	-40°C à +75°C
Humidité relative (sans condensation)	Max. 95 %
Degré de protection	IP 55 selon EN60529
Indice d'impact (IK)	IK 10

Installation et plan technique de la borne

